

Linea Telescopici

STORTI

25.6 NA | 25.6 TC

MiniFagori



Mini Agri 25.6 NA | TC

PRESTAZIONI

Portata massima	2.500 kg
Portata a massima altezza su pneumatici	1.700 kg
Portata al massimo sbraccio su pneumatici	800 kg
Altezza massima sollevamento su pneumatici	5,78 m
Sbraccio massimo orizzontale	3,25 m
Sbraccio alla massima altezza	0,67 m
Angolo di brandeggio forche	129°
Forza di traino	4.400 daN
Pendenza massima superabile	40%
Peso totale a vuoto	4.800 kg
Velocità max	26 km/h

TRASMISSIONE

Trasmissione	idrostatica con pompa a portata variabile
Motore idraulico	a variazione automatica
Inversione	elettro - idraulica

Pedale inching per avanzamento controllato

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime	80 lt/1'
Pressione max di esercizio	200 bar
Comando distributore con joystick	3 in 1

PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti	2, con 4 riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata	4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore	rigido
Assale posteriore	oscillante
Frenatura di servizio	a bagno d'olio sull'asse anteriore
Frenatura di stazionamento	ad azionamento negativo

MOTORE

	25.6 NA	25.6 TC
Modello	MOTORE YANMAR 4TNV98 - 52 KW	MOTORE YANMAR 4TNV98 - 64 KW
Potenza netta massima	52 kW (71 cv) a 2.500 giri/min	64 kW (87 cv) a 2.500 giri/min
Tipo, iniezione	quattro tempi diesel, diretta	
Numero e disposizione cilindri	4, verticali in linea	
Cilindrata	3319 cm ³ Turbo compressore	3319 cm ³
Sistema di raffreddamento	liquido	

RIFORMIMENTI (litri)

Serbatoio idraulico	70
Serbatoio gasolio	80

DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti
Presse idraulica per eventuali accessori su testa braccio
Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento
Differenziale autobloccante ponte anteriore

PNEUMATICI

12 - 18"

MINI AGRY 25.6